Datenblatt für Kunststoffklebeband 1800255001 und 1800255004

Das Klebeband besteht aus einer biaxial gereckten,transparenten, PP-Folie die einseitig mit einem Gummi-Harz-Kleber beschichtet ist.

Bandbreiten: 48-50 mm

Rollenlänge: 66m

Farben: Logo und transparent

Technische Daten

Folienstärke: 0,025 mm (+/- 3 %)

Gesamtstärke: 0,042 mm (+/- 6 %)

Reißfestigkeit: > 113 N/25 mm (+/- 5 %)

Klebkraft auf Stahl: > 8,8 N/25 mm (+/- 5 %)

Bruchdehnung: < 165 % (+/- 5 %)

Anwendung:

Der Artikel wird zur Verklebung unseres Tackersystems eingesetzt.
Durch die spezielle Formulierung des Klebers wird eine hohe Anfangsklebrigkeit und Scherfestigkeit sowie eine bessere Alterungsbeständigkeit erreicht.

KAN-therm GmbH Brüsseler Straße 2, D-53842 Troisdorf
tel. +49 (0) 2241 234 08 0, fax +49 (0) 2241 234 08 21, e-mail: info@kan-therm.com
HRB 9025 Siegburg, Geschäftsführer: Jerzy Kaczan Dipl. Ing (FH), UST-Nr. DE 814412249,
VR-Bank Rhein-Sieg eG, IBAN: DE90370695203101885010, BIC: GENODED1RS
www.kan-therm.de